

made to match

NOLTE ELEKTRISCHE APPARATUUR & ACCESSOIRES



nolte®

NOLTE ELEKTRISCHE APPARATUUR & ACCESSOIRES

made to match

‘made to match’ staat voor een assortiment dat op keukens van nolte is afgestemd. Vorm, kleur en details van de keukenplanning komen terug in de inbouwapparaten, spoelbakken, armaturen en kleine keukenapparatuur tot op het niveau van het voegenbeeld en de belijning. Wat samen wordt gepland, lijkt uiteindelijk uit één stuk te zijn gemaakt.

Inhoudsopgave

NOLTE OVENS
COMPACTE APPARATEN
MAGNETRON



made to heat

Ovens, compacte apparaten en magnetrons combineren veelzijdige functies met een op nolte keukens afgestemd design.

06 –

NOLTE KOOKPLATEN / KOOKPLAATAFZUIGINGEN / AFZUIGKAPPEN



made to cook

Kookplaten en afzuigoplossingen bieden flexibele planningsmogelijkheden, uiteenlopende technologieën en krachtige functies voor dagelijks gemak in de keuken.

14 –

NOLTE KOELAPPARATEN



made to cool

Van een compact onderbouwapparaat tot een royale koel-/vriesoplossing: het assortiment dekt uiteenlopende inbouwsituaties en planningseisen af.

26 –

NOLTE AFWASAUTOMATEN



made to clean

Afwasautomaten met een flexibele binnenruimte, een efficiënt verbruik en een optimale integratie in de keukenplanning.

32 –

NOLTE SPOELBAKEN / ARMATUREN



made to flow

Spoelbakken en armaturen zijn qua kleur, materiaal en haptiek op elkaar afgestemd en combineren design met functionele details.

38 –

NOLTE
WATERKOKER / BROODROOSTER



made to complete

Met de waterkoker en broodrooster wordt de kleurenwereld van nolte Küchen tot aan de kleine keukenapparatuur doorgetrokken.

44 –

ARTIKEL

Overzicht

Gedetailleerde productinformatie over alle artikelen – van uitvoeringen en varianten tot afmetingen en inbouwspecificaties.

50 –

EIGEN MERK VAN NOLTE

Voordelen

De belangrijkste argumenten voor het eigen merk van nolte in één oogopslag.

66 –

NOLTE OVENS / COMPACTE APPARATEN / MAGNETRON

made to heat

Een oven heeft vooral één taak: hij moet perfect werken. Een ovenruimte met een inhoud van 72 liter, een bakblik dat tot wel 20 procent groter is dan de standaard en een deur die zonder gereedschap voor de reiniging kan worden verwijderd. Precies dat bieden de ovens van nolte – voor een aantrekkelijke prijs die bij de keuken past.





Maar dan alleen hete lucht.

Voor een hoogwaardig keukenontwerp zijn strakke lijnen en een harmonisch totaalbeeld van essentieel belang. Door de optimale constructie van onze ovens en compacte apparaten, konden wij de breedte van de tussenruimten duidelijk verminderen. Het resultaat is een bijzonder evenwichtig voegenbeeld dat naadloos in moderne keukenplanningen kan worden geïntegreerd. Zo ontstaat een elegante, hoogwaardige uitstraling die het designconcept van de gehele keuken benadrukt en perfect op keukens van nolte is afgestemd.

HARMONISCH VOEGENBEELD

Meer inhoud. Meer mogelijk- heden.

Een grote capaciteit in combinatie met doordachte functionaliteit. De ovenruimte met een inhoud van 72 liter in combinatie met een tot wel 20% groter bakblik biedt meer flexibiliteit bij het bakken en garen.

OVENINHOUD VAN 72 LITER



Comfort maakt het verschil.

Dankzij de geïntegreerde SoftOpening- en SoftClosing-functie wordt de ovendeur behoedzaam en gecontroleerd geopend en gesloten. Voor een bijzonder eenvoudige reiniging kan de deur zonder gereedschap worden gedemonteerd, zodat ook lastig bereikbare plekken zonder enige moeite kunnen worden schoon gemaakt.

EENVOUDIG TE REINIGEN DEUR MET SOFTOPENING- EN SOFTCLOSING-FUNCTIE

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE OVENS

COMFORT ZIT IN HET DETAIL
**SoftOpening
SoftClosing**
Voor het behoedzaam openen en sluiten van de deur.

FLEXIBEL GEBRUIK
**Inclusief
telescopische
uittrek-
elementen**
Telescopische uittrekelementen zijn bij de levering inbegrepen.



INTUÏTIEVE BEDIENING
**Aanraak-
scherm**
17 ovenstanden.
Voor elke wens en situatie.

TIJDLOOS DESIGN
**Design in
MattBlack
en Black**
Hoogwaardige oppervlakken zorgen voor een harmonisch totaalbeeld.

made to heat

Onze ovens werden ontwikkeld voor de hoogste eisen aan ontwerp, functie en gebruiksgemak. De basis hiervoor wordt gevormd door hoogwaardige materialen, een perfecte afwerking en een productie ‘Made in EU’. Keukens van nolte vormen een harmonische geheel – van de proporties en de materialen tot aan de designtaal.

Kenmerken

Ovens

Automatische programma's*	Telescopische uittrekelementen zijn bij levering inbegrepen (variabel te plaatsen)
Klassieke verwarmingsstanden (boven-/onderwarmte, hetelucht, recirculatie, grillstand, warmhouden)	Cool Door (max. 20 °C boven kamertemperatuur)
Snelle opwarming	Ovendeur volledig van glas / deur die eenvoudig kan worden gereinigd
SoftOpening en SoftClosing	Uitgestelde start
Aanraakscherm*	Kinderbeveiliging
Uitneembaar inhangrooster voor eenvoudige reiniging	

Compacte apparaten

Automatische programma's* (incl. combinaties van oven- en magnetron-functies)	Aanraakscherm*
Klassieke verwarmingsstanden (boven-/onderwarmte, hetelucht, recirculatie, grillstand, warmhouden)	Uitneembaar inhangrooster voor eenvoudige reiniging
Magnetronfunctie (tot 1.000 W)	Eenvoudig te reinigen deur
Grillfunctie (1.900 W)	Uitgestelde start
Snelle opwarming	Kinderbeveiliging
SoftOpening en SoftClosing	

Magnetron

Incl. grillfunctie	Groot draaiplateau (255 mm)
Automatische programma's	Kinderbeveiliging
Snelstarttoets	Inbouwbaar in hangkasten
Binnenruimte van roestvrij staal	

* functies afhankelijk van apparaat



Elegante matte afwerking.

Perfect afgestemd op moderne keukenontwerpen: de compacte apparaten in elegant matzwart design kunnen harmonisch in het totaalbeeld worden geïntegreerd en zorgen voor een zeer hoogwaardige uitstraling. Dankzij de constructie en een moderne scharniertechniek, zijn een minimaal voegenbeeld en een elegant keukenontwerp mogelijk.

MINIMAAL VOEGENBEELD

Perfekte aanvulling.

Als afzonderlijk apparaat of in combinatie met een warmhoudlade: afhankelijke van de persoonlijke kookstijl biedt nolte de bijpassende apparaten voor een perfecte kookervaring. De compacte apparaten vormen de perfecte aanvulling om bijvoorbeeld meerdere gerechten tegelijkertijd te bereiden.

AFGESTEMD OP DE BEHOEFTE



Belangrijkste productkenmerken

COMPACTE APPARATEN VAN NOLTE

COMFORT ZIT IN HET DETAIL

SoftOpening SoftClosing

Voor het behoedzaam openen en sluiten van de deur.

ALLROUNDER

Grill- en magnetron- functie

Compacte apparaten nemen veel taken van grote ovens over.

KLEINE HELPERS

Automatische programma's

Als praktische uitbreiding voor de klassieke ovenstanden.

VOEGENBEELD

Doordachte constructie

Moderne scharnieren en een compacte constructie maken een minimaal voegenbeeld mogelijk.

made to heat

Deze compacte apparaten van nolte overtuigen door hun intelligente techniek, een hoog bedieningscomfort en een bijzonder harmonische uitstraling van de keuken. Dankzij SoftOpening en SoftClosing kunnen de deuren aangenaam soepel en vrijwel geluidloos worden geopend.

Praktische automatische programma's completeren de klassieke ovenstanden en vergemakkelijken de bereiding van talloze gerechten – voor perfecte resultaten met één druk op de knop. Bijzonder veelzijdig zijn de magnetron met geïntegreerde grillfunctie en compacte ovens met magnetronfunctie die op een compacte ruimte talloze taken van een grote oven overnemen. Zo combineren de compacte apparaten van nolte een maximale functionaliteit met een hoogwaardig design.

NOLTE KOOKPLATEN / KOOKPLAATAFZUIGINGEN / AFZUIGKAPPEN

made to cook

Voor een prettige kookervaring is vooral rust nodig. Geen dreunend geluid op de achtergrond, het snel bereiken van de gewenste temperatuur en geen geurtjes die in de woonvertrekken blijven hangen. Precies hiervoor werden de kookplaten en kookplaatafzuigingen evenals de afzuigkappen van nolte ontworpen.





Hier wordt het ontwerp op geen enkele manier verstoord.

Kookplaten en kookplaatafzuigingen van nolte zijn in elegant matzwart met een bijzonder hoge krasbestendigheid of met een klassiek glanzend glazen oppervlak verkrijgbaar. Dankzij uiteenlopende inbouwvarianten is een naadloze integratie in het werkblad mogelijk en blijft het evenwichtige totaalbeeld van de nolte keuken behouden.

MATERIAAL & DESIGN

Eenvoudige installatie.

De kookplaatafzuigingen van nolte kunnen flexibel voor een gerichte recirculatie of luchtafvoer worden ingezet. De eerste aansluitelementen worden meegeleverd. Dankzij de doordachte constructie zijn minder montagestappen vereist – voor een snelle installatie ter plaatse.

RECIRCULATIE & AFVOER



Een intuïtieve en veilige bediening.

Dankzij de overzichtelijke touch-bediening is een snelle en nauwkeurige instelling van alle functies mogelijk. Door het hoge vermogen is de gewenste hitte snel beschikbaar, terwijl de kookplaatafzuiging alle kookdampen krachtig en betrouwbaar afvoert. Duidelijke displays en een logisch opgebouwde bediening zorgen hierbij voor een comfortabel en veilig gebruik.

PRESTATIES & COMFORT

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE KOOKPLAATAFZUIGINGEN

VOOR EEN FLEXIBELE PLANNING

Inbouw naar keuze

Frameloos ontwerp voor een verzonken of opbouwmontage mogelijk.

MEER RUIMTE TIJDENS HET KOKEN

Bridge-functie

Twee kookzones kunnen tot één royaal oppervlak worden gecombineerd – ideaal voor grote braadsleden en pannen.



KRASBESTENDIG

Zwart mat

Matzwart glas met SCHOTT CERAN®-oppervlak met een verhoogde krasbestendigheid – hoogwaardige uitstraling en perfect op nolte keukens afgestemd.

KRACHTIG

Efficiënt in gebruik

Krachtige afzuigprestaties in combinatie met een energie-efficiëntieklasse A+ – voor een effectieve luchtreiniging met een laag energieverbruik.

made to cook

Twee oppervlakken, twee stijlen: glas van SCHOTT CERAN® in matzwart voor iedereen die van een rustig oppervlak houdt. Klassiek glanzend glas voor iedereen die graag met contrasten speelt. De kookplaat wordt frameloos ingebouwd en naar wens verzonken en verdwijnt zo in het werkblad, totdat hij nodig is. De afzuiging biedt een breedte van 80 cm in een onderkast van 60 cm, dus 20 centimeter meer zonder dat hiervoor de planning moet worden aangepast.

Kenmerken

Kookplaatafzuigingen

Incl. Bridge-functie	Keukentimer
Power-functie	Pauze-functie
Restwarmte-indicatie	Vetfilterindicatie
Touch Slider-bediening	Inbouwbaar in een 60 cm brede onderkast
Kinderbeveiliging	Opbouw- of verzonken montage mogelijk
Panherkenning	Afvoer- en circulatiebedrijf mogelijk

Kookplaten

Incl. Bridge-functie*	Touch Slider-/Touch Control-bediening
Twee zones koppelbaar en zone voor braadslede	Kinderbeveiliging
Power-functie	Keukentimer
Hob2Hood-functie*	Pauze-functie
Restwarmte-indicatie	Opbouw- of verzonken montage mogelijk*
Panherkenning*	

Afzuigkappen

LED-verlichting	Hob2Hood-functie*
Energie-efficiëntieklasse A	Vetfilterindicatie
Actief koolstoffilter voor circulatiebedrijf wordt meegeleverd	

* functies afhankelijk van apparaat

Voor elke
keuken de
passende
kookplaat.

Compact of royaal: onze inductiekookplaten zijn met 30, 60 en 80 cm geschikt voor de meest uiteenlopende planningen. Vanaf 60 cm zijn bovendien twee oppervlakken verkrijgbaar: zwart mat en glanzend.

30 | 60 | 80 CM



Flexibele montage.

Afhankelijk van de planning, kunnen de inductiekookplaten als opbouw of verzonken in het werkblad worden geïntegreerd. Zo kan de inbouwwijze worden afgestemd op het materiaal, het ontwerp en de gewenste uitstraling.

OPBOUW | VERZONKEN

Belangrijkste
productkenmerken

NOLTE KOOKPLATEN

VEELZIJDIG TE PLANNEN

30, 60 of
80 cm

Dankzij drie breedten is er voor elke planning en indeling een passende kookplaat beschikbaar.

EXTRA WERKRUIMTE
ALS DAT NODIG IS

Bridge-
functie

Alle kookplaten van 80 cm en geselecteerde modellen van 60 cm bieden een Bridge-functie waarmee naar wens grotere kookvelden kunnen worden gebruikt.

TWEE TECHNOLOGIEËN

Straling of
inductie

Het assortiment omvat klassieke kookplaten met twee koppelbare zones en een zone voor braadsleden evenals inductiemodellen met panherkenning.

OVERZICHTELIJKE BEDIENING

Touch-
bediening

Goed leesbare, rood verlichte touch-knoppen maken een directe en intuïtieve bediening mogelijk.



made to cook

De kookplaten van nolte zijn geschikt voor de meest uiteenlopende eisen op het gebied van planning, design en uitvoering. Dankzij verschillende breedtes, oppervlakken en functies, is een gerichte keuze passend bij de betreffende keukensituatie mogelijk. Zo kan de kookplaat zowel qua ontwerp alsook qua functie consequent in de planning worden geïntegreerd.

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE AFZUIGKAPPEN

KRACHTIGE AFZUIGING

Krachtige prestaties

Een afzuigcapaciteit van tot wel 710 m³/h zorgt ook bij intensieve kookdampen en –geuren voor een betrouwbare luchtverversing.

AFGESTEMD DESIGN

Mat of glanzend

In zwart mat of glanzend verkrijgbaar – voor een optimale afstemming met de kookplaat.

FLEXIBEL INZETBAAR

Afzuiging of recirculatie

Beide bedrijfssoorten zijn mogelijk. Metalen vetfilter en koolstoffilter worden meegeleverd.

TOUCH-BEDIENING

Eenvoudige besturing

Drie standen plus een intensieve stand zorgen voor comfortabele instellingsmogelijkheden. De vetfilterindicatie geeft tijdig aan wanneer het filter moet worden gereinigd.

made to cook

Kookplaat en kap worden door dezelfde aanbieder geleverd – in zwart mat of zwart glanzend, volledig op elkaar afgestemd. Met schuine afzuigkappen houdt u ruimte boven de kookplaat, vlakscherm afzuigkappen verdwijnen vrijwel geheel in het blok. Deze kunnen naar wens worden bediend met touch-sensoren of druktoetsen. En omdat het koolfilter al is geïntegreerd, werkt de kap vanaf dag één in het recirculatiebedrijf – standaard met energie-efficiëntieklasse A.



Er hangt iets in de lucht.

De Hob2Hood-functie zorgt automatisch voor de passende luchtreiniging. Zodra u begint te koken, activeert de compatibele kookplaat van nolte de afzuigkap en past het vermogensniveau automatisch aan. Ook de verlichting wordt automatisch ingesteld – zonder een complexe wifi-verbinding en zonder extra installatiestappen.

AUTOMATISCHE BESTURING

Veelzijdige keuze-mogelijkheden.

Een schuine afzuigkap of een vlakscherm afzuigkap, zwart mat of glanzend: de afzuigkappen van nolte zijn afgestemd op de kookplaten en keukens, van vormgeving en afwerking tot bediening. Ze leveren krachtige vermogens zonder onnodig energie te verbruiken en voldoen standaard aan energie-efficiëntieklasse A.

DESIGN & EFFICIËNTIE



Altijd overzicht.

Via TouchControl kunnen drie standen plus een intensieve stand en de verlichting comfortabel worden ingesteld. De vetfilterindicatie geeft tijdig aan wanneer het filter moet worden gereinigd en garandeert een optimale werking.

TOUCH-BEDIENING

NOLTE KOELAPPARATEN

made to cool

Een koelapparaat moet vooral stil werken. Doordachte interieurs, nauwkeurige temperatuurzones voor groenten, vlees en voorraden en ruimte die zich aan de boodschappen aanpast in plaats van omgekeerd. Dat bieden de koelkasten en koel-/vriescombinaties van nolte, zodat alles perfect vers blijft.





AI MODIFIED

Dubbel koelt beter.

Van compacte onderbouwapparaten tot royale koel-/vriescombinaties biedt het nolte assortiment voor elke nis het passende apparaat. Verschillende formaten en uitvoeringen zorgen voor flexibiliteit in de planning. Modellen met energie-efficiëntieklassen D en E dragen tegelijkertijd bij aan bewuster energieverbruik. Afhankelijk van het apparaat zorgen LowFrost- of NoFrost-technologieën voor extra comfort tijdens het bevriezen en verminderen het werk tijdens het ontdooien. Voor nog meer planningsvrijheid kunnen koel- en vrieskast ook als side-by-side-oplossing direct naast elkaar worden geplaatst.

MEER PLANNINGSVRIJHEID

Koeling op maat.

Verschillende temperatuur-zones zorgen voor een optimale opslag van voedingsmiddelen. Via de elektronische temperatuurregeling kan het gewenste koelvermogen comfortabel en nauwkeurig worden ingesteld. Voor wie behoefte heeft aan extra veel ruimte, bieden 75 cm brede koelapparaten 45% meer opbergruimte en bieden zo meer mogelijkheden bij de keukenplanning.

TEMPERATUUR & OPBERGRUIMTE



Een slimme indeling.

Verstelbare glazen planken maken een variabele indeling van het interieur mogelijk en kunnen flexibel aan verschillende voedingsmiddelen worden aangepast. Bij geselecteerde modellen bestaat de binnenkant bovendien voor 70% uit gerecycled kunststof – voor een doordachte uitrusting met een bewuster materiaalgebruik.

VARIABELE INDELING

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE KOELAPPARATEN



ENERGIEBEWUST GEBRUIK

AutoMode

De AutoMode-functie regelt de temperatuur helemaal zelf en maakt een stroombesparing van tot wel 10% mogelijk.

BEWUST MATERIAALGEBRUIK

70% gerecycled

Bij de meeste modellen bestaat het interieur voor tot wel 70% uit gerecycled kunststof – met een gebruikelijke hoogwaardige uitrusting.

NAUWKEURIGE KOELING

Temperatuur-regeling

De elektronische temperatuur-regeling maakt een comfortabele en nauwkeurige instelling van de gewenste koeltemperatuur mogelijk.

RUIMTE NAAR BEHOEFTE

Flexibele glazen planken

In hoogte verstelbare glazen planken kunnen flexibel worden ingesteld – bij geselecteerde modellen zelfs ook schuin, bijvoorbeeld voor geopende flessen.

MEER COMFORT TIJDENS HET INVRIEZEN

LowFrost / NoFrost

Afhankelijk van het model verminderen LowFrost of NoFrost de ijsvorming en dus ook het werk tijdens het ontdooien.

Kenmerken

Koelapparaten

Verstelbare glazen planken
Elektronische temperatuurinstelling via aanraakscherm*
Akoestisch deuralarm*
Vereenvoudigde montage*
Sleepdeurmontage*
NoFrost-/LowFrost-techniek voor de vermindering van ijsvorming in het apparaat*
Automode-functie regelt de temperatuur en het koelvermogen automatisch*
Interieur van gerecycled materiaal*
CustomFlex-opbergsysteem in de deur*
XL-binnenruimte*

* functies afhankelijk van apparaat

made to cool

Het nolte portfolio aan koelapparaten varieert van een compact onderbouwapparaat voor vakantie- en studentenhuizen en grote koel-/vriescombinaties voor nissen van 190 cm en kasten van 75 cm tot de side-by-side-oplossing bestaande uit een grote koelkast en een grote vrieskast. Alle apparaten kunnen met keukenfronten van nolte worden afgewerkt en perfect in het keukenontwerp worden geïntegreerd.

AFWASAUTOMATEN VAN NOLTE

made to clean

Een afwasautomaat heeft vooral één taak: hij moet onopvallend blijven. Volledig geïntegreerd achter een front, met een aanpasbaar interieur en een laag verbruik. Dat is precies waar de afwasautomaten van nolte voor staan.



Past zich aan de keuken aan.

De sleepdeurtechnologie maakt een eenvoudige en snelle montage van het meubelfront mogelijk en is optimaal op het keukenassortiment van nolte afgestemd. Zo kunnen de afwasautomaten, ook al worden ze hoog ingebouwd, perfect in de planning worden geïntegreerd, inclusief strak voegenbeeld en een soepele deurbeweging. Een uitsparing in de plint is niet vereist, zodat de strakke look behouden blijft.

PERFECT GEÏNTEGREERD

Meer ruimte voor meer servies.

De XL-binnenruimte van de 82 cm-apparaten biedt enorm veel ruimte voor tot wel 14 couverts. Een in hoogte verstelbare bovenkorf en – afhankelijk van het model – een aparte besteklade zorgen voor een enorme flexibiliteit en een overzichtelijke belading.

XL-BINNENRUIMTE



Efficiënt en comfortabel.

De geïntegreerde beladingssensor past het programma automatisch aan de betreffende belading aan. Geselecteerde modellen hebben voor het Eco-programma slechts 8,4 liter water nodig en voldoen aan energie-efficiëntieklasse C. TouchControl en duidelijke weergaven zorgen daarnaast voor een optimaal gebruiksgemak.

VERBRUIK & COMFORT

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE AFWASAUTOMATEN

MEER RUIMTE

XL-binnenruimte

82 cm-apparaten bieden veel ruimte, een binnenruimte van hoogwaardig roestvrij staal en flexibele mogelijkheden voor een overzichtelijke belading.

OPTIMAAL BEVEILIGD

Aqua-Stop

Standaard waterbeveiliging voor extra veiligheid tijdens het dagelijks gebruik van de keuken.



PROGRAMMA'S AFGESTEMD OP DE BEHOEFTE

Beladings-sensor

Geïntegreerd in elke afwasautomaat – zodat het apparaat het programma kan aanpassen aan de te reinigen vaat.

ZUINIG IN GEBRUIK

Slechts 8,4 l water

Geselecteerde modellen hebben voor het Eco-programma slechts 8,4 liter water per wasbeurt nodig.

made to clean

Een vaatwasser mag niet opvallen. Niet tijdens de montage, niet tijdens de bediening en niet op de stroomrekening. Precies hiervoor worden de nolte afwasautomaten gebouwd.

Features

Afwasautomaten

Met bestekkorf/besteklade*

Indicatie voor zout en glansspoelmiddel

In hoogte verstelbare bovenkorf

Klapbare rekken*

In hoogte inbouwbaar

Uitgestelde start

LightOnFloor*

Sleepdeurmontage

XL-binnenruimte – tot wel 14 couverts*

*functies afhankelijk van apparaat

NOLTE SPOELBAKEN / ARMATUREN

made to flow

Een spoelbak moet vooral perfect bij de armatuur passen. Kwartscomposiet in sahara, lava en black, in combinatie met armaturen van massief roestvrij staal met een afgestemde haptiek en flexibele functies voor dagelijks gebruik. Dat is precies waar de spoelbakken en armaturen van nolte voor staan.





Alles stroomt.

Flexibiliteit die het dagelijks reilen en zeilen in de keuken makkelijker maakt: afhankelijk van het model, bieden een uittrekbare uitlaat, twee straalsoorten en een zwenkbereik van tot wel 360° meer bewegingsvrijheid bij elke handgreep. De stijlvolle diamantstructuur zorgt hierbij voor een bijzonder accent en komt niet alleen terug in de spoelbakken en armaturen van nolte, maar ook in geselecteerde grepen van het nolte keukenassortiment. Zeven modellen in roestvrij staal en in het zwart bieden veelzijdige ontwerpmogelijkheden.

DESIGN & FUNCTIE

Passend gecombineerd.

Van compacte aparte spoelbakken tot een royale spoelbak met afdruipladeau, biedt het assortiment oplossingen voor de meest uiteenlopende planningen. De kleuren sahara, lava en black zijn geïnspireerd op het kleurenpalet van nolte keukens en maken een harmonische combinatie met de nolte armaturen mogelijk.

VARIANTEN & KLEUREN



Van nature van kwarts.

Onze spoelbakken van kwartscomposiet bestaan voor 75–80% uit natuurlijk kwarts en worden in Duitsland vervaardigd. Het materiaal overtuigt door de aangename haptiek, een hoge robuustheid en onderhoudsvriendelijkheid. Bij de zwarte modellen zijn ook de overloop, zeef en de draai-excenter in het zwart uitgevoerd – voor design tot in elk detail.

KWALITEIT & MATERIAAL

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE SPOELBAKKEN

DIAMANTSTRUCTUUR

Perfect match

De draai-excenter heeft dezelfde diamantstructuur als de armaturen en grepen van nolte.

PLANNINGSVRIJHEID

Flexibele inbouw

Alle spoelbakken zijn voor de opbouwmontage geschikt. Geselecteerde modellen ook voor onderbouwmontage.



TOT IN DETAIL DOORDACHT

Total Black

Overloop, zeef en de draai-excenter zijn bij de zwarte spoelbakken compleet in het zwart uitgevoerd.

ROBUUST & ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Made in Germany

Hoogwaardige materialen en een nauwkeurige afwerking uit Duitsland.

made to flow

De keuken. De centrale ontmoetingsplaats in huis. Afhankelijk van de wens van de klant, kunnen kleuren en accenten individueel worden gecombineerd – van ton sur ton tot bewuste contrasten. Van subtiel tot expressief ontstaan zo individuele combinaties die de keuken een geheel eigen karakter geven.

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE ARMATUREN

HOOGWAARDIGE UITVOERING

Massief roestvrij staal

De armaturen zijn gemaakt van roestvrij staal en gaan zodoende lang mee.

DIAMANTSTRUCTUUR

Perfect match

In de armaturen komt dezelfde diamantstructuur terug als in de draai-excenter en grepen van nolte.



VOOR ELKE SITUATIE

Volledig flexibel

Afhankelijk van het model zorgen een uittrekbare uitlaat, twee straalsoorten en een zwenkbereik van tot wel 360° voor een hoog comfort.

IN EEN HANDOMDRAAI

Eenvoudige montage

De centrale schroef-verbinding maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk.

made to flow

Vaak zijn het de details die een keuken uniek maken. De armaturen van nolte passen perfect in het totaalbeeld en accentueren het individuele karakter van de keuken. Verschillende vormen en kleuren bieden ruimte voor een persoonlijke stijl – voor een keuken waarin alle onderdelen perfect op elkaar zijn afgestemd.

NOLTE WATERKOKER / BROODROOSTER

made to complete

Een klein keukenapparaat moet vooral perfect bij de keuken passen. De kleuren en vormen van de nolte keukens komen terug in de waterkoker en broodrooster, zodat ze perfect in het totaalbeeld kunnen worden geïntegreerd. Dat is precies waarvoor kleine keukenapparatuur van nolte staat – zodat u uw klanten een keuken kunt aanbieden die tot in detail is afgestemd.





Perfect voor elk ontbijt.

De broodrooster van nolte combineert een decent design met een kleurstelling die is afgestemd op bijzonder populaire frontkleuren en decors van nolte. In de kleuren sahara, lava en grafie laat hij zich moeiteloos met uiteenlopende keukenconcepten combineren. Zes bruiningsstanden maken een individuele bereiding mogelijk en maken dit apparaat tot een perfecte begeleider voor elke dag.

DESIGN & FUNCTIE

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE BROODROOSTER

AFGESTEMDE KLEUREN
Drie kleuren

Verkrijgbaar in sahara, lava en grafiet – exact passend bij de kleurenwereld van nolte Küchen.

PRAKTISCHE DETAILS
Kruimellade

Uitneembaar voor een eenvoudige reiniging.



INDIVIDUEEL GENIETEN
**6 bruinings-
standen**

Voor een bruiningsgraad die perfect op persoonlijke voorkeuren kan worden ingesteld.

VEELZIJDIG GEBRUIKSGEMAK
**Ontdooi- &
opwarm-
functie**

Voor bevroren of reeds geroosterd brood.

made to complete

Met de bijpassende kleine apparatuur wordt het keukenontwerp consequent voortgezet. Kleuren, vormen en functies zijn afgestemd op de keukenwereld van nolte en completeren de planning tot in elk detail. Zo ontstaat een harmonisch geheel – van de inbouwapparatuur tot de broodrooster.

Belangrijkste productkenmerken

NOLTE WATERKOKER

QUA KLEUR OP DE KEUKEN AFGESTEMD

Drie kleuren

Verkrijgbaar in sahara, lava en grafiet – exact passend bij de kleurenwereld van nolte Küchen.

HOOGWAARDIGE UITVOERING

Roestvrij stalen behuizing

Dubbelwandige behuizing van roestvrij staal met een inhoud van 1,7 liter.



TEMPERATUUR NAAR KEUZE

40–100 °C

Trapsgewijs instelbaar voor de optimale bereiding van thee, koffie of babyvoeding.

FLEXIBELE PLAATSING

360°-basis

Draaibare basis voor een comfortabele positionering op het werkblad.



Altijd de perfecte temperatuur.

Thee, koffie of babyvoeding: met de trapsgewijze temperatuurselectie van 40 °C tot 100 °C kan het water altijd tot de gewenste temperatuur worden verwarmd. De 360° draaibare basis zorgt voor extra flexibiliteit bij de plaatsing en bediening. De waterkoker is in drie op de nolte kleurenwereld afgestemde kleuren verkrijgbaar en past zodoende perfect bij elk keukenontwerp.

TEMPERATUUR & COMFORT

made to complete

De waterkoker en broodrooster vullen elkaar aan als perfect duo voor de keuken. In bijpassende kleuren trekken zij het kleurenpalet van nolte keukens tot de kleine keukenapparaten door en bieden een aantrekkelijke verhouding tussen kwaliteit, design en prijs. Zo komt uw persoonlijke lievelingskleur ook in de keukenapparatuur terug.

NOLTE OVENS / COMPACTE APPARATEN / MAGNETRON

made
to heat

NB09AV17S



DESIGN

Type: inbouwoven
Kleur: zwart glanzend
Nis: 595 mm
Deuropening: greep

OVENSTANDEN, FUNCTIES

Ovenstanden: 9
Boven-/onderwarmte
Hetelucht
Grill met klein oppervlak
Grill met groot oppervlak
Pizzastand
Snelle opwarming

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

SoftOpening, SoftClosing
Bediening: draaiknoppen, inlaatbaar
Display: digitaal – wit
Automatische programma's
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging
Inhoud ovenruimte: 72 liter

ACCESSOIRES

Telescopisch uittrekelement
enkelvoudig
Combirooster
Bakplaat geëmailleerd
Diepe bakplaat geëmailleerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

aansluitwaarde: 3,5 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d):
594 × 595 × 569 mm
Inbouwafmeting (h x b x d):
578-590 × 560 × 550 mm

NB09PV17S



DESIGN

Type: inbouwoven
Kleur: zwart glanzend
Nis: 595 mm
Deuropening: greep

OVENSTANDEN, FUNCTIES

Ovenstanden: 9
Boven-/onderwarmte
Hetelucht
Grill met klein oppervlak
Grill met groot oppervlak
Pizzastand
Combifuncties

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

SoftOpening, SoftClosing
Bediening: draaiknoppen, inlaatbaar
Display: digitaal – wit
Automatische programma's
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging
Inhoud ovenruimte: 72 liter

ACCESSOIRES

Telescopisch uittrekelement
enkelvoudig
Combirooster
Bakplaat geëmailleerd
Diepe bakplaat geëmailleerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

aansluitwaarde: 3,5 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d):
594 × 595 × 569 mm
Inbouwafmeting (h x b x d):
578-590 × 560 × 550 mm

NB17AT27M



DESIGN

Type: inbouwoven
Kleur: Zwart mat
Nis: 595 mm
Deuropening: greep

OVENSTANDEN, FUNCTIES

Ovenstanden: 17
Boven-/onderwarmte
Hetelucht
Recirculatie-grill
Grill met groot oppervlak
Pizzastand
Snelle opwarming

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

SoftOpening, SoftClosing
Bediening: TouchControl
Display: TFT
Automatische programma's
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging
Inhoud ovenruimte: 72 liter

ACCESSOIRES

Telescopisch uittrekelement
enkelvoudig
Combirooster
Bakplaat geëmailleerd
Diepe bakplaat geëmailleerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

aansluitwaarde: 3,5 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d):
594 × 595 × 569 mm
Inbouwafmeting (h x b x d):
578-590 × 560 × 550 mm

NB17PT27M



DESIGN

Type: inbouwoven
Kleur: Zwart mat
Nis: 595 mm
Deuropening: greep

OVENSTANDEN, FUNCTIES

Ovenstanden: 17
Boven-/onderwarmte
Hetelucht
Recirculatie-grill
Grill met klein oppervlak
Pizzastand
Snelle opwarming

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

SoftOpening, SoftClosing
Bediening: TouchControl
Display: TFT
Automatische programma's
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging
Inhoud ovenruimte: 72 liter

ACCESSOIRES

Telescopisch uittrekelement
enkelvoudig
Combirooster
Bakplaat geëmailleerd
Diepe bakplaat geëmailleerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

aansluitwaarde: 3,5 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d):
594 × 595 × 569 mm
Inbouwafmeting (h x b x d):
578-590 × 560 × 550 mm

NC14CV17S



DESIGN

Type: compacte oven met magnetron
Kleur: zwart glanzend
Nis: 450 mm
Deuropening: greep

OVENSTANDEN, FUNCTIES

Ovenstanden: 14
Boven-/onderwarmte
Hetelucht
Recirculatie-grill
Grill met klein oppervlak
Pizzastand
1.000 W magnetron
(10 vermogensstanden)
Combifuncties

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

SoftOpening, SoftClosing
Bediening: draaiknoppen, inlaatbaar
Display: digitaal – wit
Automatische programma's
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging
Inhoud ovenruimte: 44 liter

ACCESSOIRES

Combirooster
Diepe bakplaat
Bakplaat geëmailleerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

aansluitwaarde: 3,0 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d):
456 × 595 × 571 mm
Inbouwafmeting (h x b x d):
440-450 × 560 × 550 mm

NC25CT27S



DESIGN

Type: compacte oven met magnetron
Kleur: Zwart mat
Nis: 450 mm
Deuropening: greep

OVENSTANDEN, FUNCTIES

Ovenstanden: 25
Boven-/onderwarmte
Hetelucht
Recirculatie-grill
Grill met klein oppervlak
Pizzastand
1.000 W magnetron
(10 vermogensstanden)
Combifuncties

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

SoftOpening, SoftClosing
Bediening: TouchControl
Display: TFT
Automatische programma's
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging
Inhoud ovenruimte: 44 liter

ACCESSOIRES

Combirooster
Diepe bakplaat
Bakplaat geëmailleerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aansluitwaarde: 3,0 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d):
456 × 595 × 567 mm
Inbouwafmeting (h x b x d):
440-450 × 560 × 550 mm

NM602017S



DESIGN

Type: inbouwmagnetron
Kleur: zwart glanzend
Nis: 380 mm
Deuraanslag: links
Deuropening: druktoets

MAGNETRON-FUNCTIES

Max. magnetronvermogen: 800 W
Aantal vermogensstanden: 5
Grillfunctie

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Bediening: draaiknop
Display: digitaal – wit
Automatische programma's
Draaiplateau Ø: 255 mm
Inhoud magnetronruimte: 20 liter

ACCESSOIRES

Rooster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aansluitwaarde: 1,3 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d):
385 × 595 × 318 mm
Inbouwafmeting (h x b x d):
362/380 × 560 × 500 mm



NOLTE KOOKPLATEN

made to cook

NKAS30207S	NKAI30107S	NKAS60407S	NKAI60407S	NKAI60807S	NKAI60807M	NKAI80807S	NKAI80807M
							
DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart mat –	DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: keramische kookplaat, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart mat –
OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: elektrisch Aantal vermogensstanden: 9 Aantal kookzones: 2 Kookzones: MH Ø 120/180 mm, 0,7 kW (1,7 kW) MV Ø 145 mm, 1,2 kW PowerBoost-functie Twee kookzones koppelbaar –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 9 Aantal kookzones: 2 Kookzones: MH Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) MV Ø 210 mm, 2,3 kW (3,6 kW) PowerBoost-functie –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: elektrisch Aantal vermogensstanden: 14 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 145 mm, 1,2 kW VL Ø 120/210 mm, 0,75 kW (2,2 kW) AR Ø 170/265 mm, 1,5 kW (2,4 kW) VR Ø 145 mm, 1,2 kW PowerBoost-functie Twee kookzones koppelbaar Zone voor braadslede –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 9 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 145 mm, 1,4 kW (1,5 kW) VL Ø 210 mm, 2,2 kW (2,4 kW) AR Ø 180 mm, 1,7 kW (1,8 kW) VR Ø 145 mm, 1,4 kW (1,5 kW) PowerBoost-functie –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 14 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) PowerBoost-functie Speciale functie: 1 × Bridge –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 14 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) PowerBoost-functie Speciale functie: 1 × Bridge –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 14 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AR Ø 240 mm, 2,3 kW (3,6 kW) MV Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) PowerBoost-functie Speciale functie: 1 × Bridge –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 14 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AR Ø 240 mm, 2,3 kW (3,6 kW) MV Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) PowerBoost-functie Speciale functie: 1 × Bridge –
BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Kinderbeveiliging –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Kinderbeveiliging –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Display: digitaal – rood Panherkenning Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Display: digitaal – rood Panherkenning Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchSlider Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Power-management –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchSlider Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Power-management –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchSlider Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Power-management –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchSlider Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Power-management –
TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 2,9 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 40 × 290 × 520 mm Grootte uitsparing (b x d): 270 × 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 3,7 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 44 × 290 × 520 mm Grootte uitsparing (b x d): 270 × 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 7,0 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 40 × 576 × 506 mm Grootte uitsparing (b x d): 560 × 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 6,9 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 48 × 590 × 520 mm Grootte uitsparing (b x d): 560 × 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 7,2 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 44 × 580 × 510 mm Grootte uitsparing (b x d): 560 × 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 7,2 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 44 × 580 × 510 mm Grootte uitsparing (b x d): 560 × 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 7,0 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 44 × 770 × 510 mm Grootte uitsparing (b x d): 750 × 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 6,9 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 44 × 770 × 510 mm Grootte uitsparing (b x d): 750 × 490 mm

NOLTE KOOKPLAATAFZUIGINGEN / AFZUIGKAPPEN

made
to cook

NKDI80807S	NKDI80807M	NDKH6067S	NDKH6067M	NDKH9067S	NDKH9067M	NDFH6067S	NDFH9067S
							
DESIGN Type: keramische kookplaatafzuiging, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: keramische kookplaatafzuiging, solo Inbouwdesign: zonder frame Kleur: zwart mat –	DESIGN Type: wandafzuigkap Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: wandafzuigkap Kleur: zwart mat –	DESIGN Type: wandafzuigkap Kleur: zwart glanzend –	DESIGN Type: wandafzuigkap Kleur: zwart mat –	DESIGN Type: inbouwafzuigkap Kleur: zwart –	DESIGN Type: inbouwafzuigkap Kleur: zwart –
OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 9 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) PowerBoost-functie Speciale functie: 1 × Bridge –	OVENSTANDEN, FUNCTIES Soort kookplaat: inductie Aantal vermogensstanden: 9 Aantal kookzones: 4 Kookzones: AL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) PowerBoost-functie Speciale functie: 1 × Bridge –	PRESTATIES, VERBRUIK Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 46,8 kWh Luchtafvoercapaciteit: 575 / 710 m³/h Circulatiecapaciteit: 500 / 520 m³/h Geluidsniveau: 66 / 70 dB/A Vermogensstanden: 3 + 1 intensieve stand –	PRESTATIES, VERBRUIK Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 46,8 kWh Luchtafvoercapaciteit: 575 / 710 m³/h Circulatiecapaciteit: 500 / 520 m³/h Geluidsniveau: 66 / 70 dB/A Vermogensstanden: 3 + 1 intensieve stand –	PRESTATIES, VERBRUIK Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 46,8 kWh Luchtafvoercapaciteit: 575 / 710 m³/h Circulatiecapaciteit: 500 / 520 m³/h Geluidsniveau: 66 / 70 dB/A Vermogensstanden: 3 + 1 intensieve stand –	PRESTATIES, VERBRUIK Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 46,8 kWh Luchtafvoercapaciteit: 575 / 710 m³/h Circulatiecapaciteit: 500 / 520 m³/h Geluidsniveau: 66 / 70 dB/A Vermogensstanden: 3 + 1 intensieve stand –	PRESTATIES, VERBRUIK Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 48,3 kWh Luchtafvoercapaciteit: 600 m³/h Circulatiecapaciteit: 550 m³/h Geluidsniveau: 68 dB/A Vermogensstanden: 3 –	PRESTATIES, VERBRUIK Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 48,3 kWh Luchtafvoercapaciteit: 600 m³/h Circulatiecapaciteit: 550 m³/h Geluidsniveau: 68 dB/A Vermogensstanden: 3 –
BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchSlider Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Power-management –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchSlider Display: digitaal – rood Panherkenning Timer Restwarmte-indicatie Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Power-management –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Verlichting: 2 × 6,6 W LED Vetfilterindicatie –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Verlichting: 2 × 6,6 W LED Vetfilterindicatie –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Verlichting: 2 × 6,6 W LED Vetfilterindicatie –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: TouchControl Verlichting: 2 × 6,6 W LED Vetfilterindicatie –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: druktoetsen Verlichting: 1 × 4 W LED –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Bediening: druktoetsen Verlichting: 1 × 4 W LED –
AFZUIGING Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 32,7 kWh Luchtafvoercapaciteit: 550 / 650 m³/h Circulatiecapaciteit: 480 / 585 m³/h Geluidsniveau: 66 / 69 dB/A Vermogensstanden: 3 + 1 intensieve stand Filterindicatie –	AFZUIGING Luchtafvoer / circulatiebedrijf Energieverbruik per jaar: 32,7 kWh Luchtafvoercapaciteit: 550 / 650 m³/h Circulatiecapaciteit: 480 / 585 m³/h Geluidsniveau: 66 / 69 dB/A Vermogensstanden: 3 + 1 intensieve stand Filterindicatie –	ACCESSOIRES Metalen vetfilter Actief koolstoffilter –	ACCESSOIRES Metalen vetfilter Actief koolstoffilter –	ACCESSOIRES Metalen vetfilter Actief koolstoffilter –	ACCESSOIRES Metalen vetfilter Actief koolstoffilter –	ACCESSOIRES Metalen vetfilter Actief koolstoffilter –	ACCESSOIRES Metalen vetfilter Actief koolstoffilter –
TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 7,4 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 230 x 800 x 510 mm Grootte uitsparing (b x d): 750–780 x 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Aansluitwaarde: 7,4 kW Apparaatafmetingen (h x b x d): 230 x 800 x 510 mm Grootte uitsparing (b x d): 750–780 x 490 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Luchtafvoerbuis: Ø 150 mm Aansluitwaarde: 273,2 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 543–953 x 598 x 400 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 868–1278 x 598 x 400 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Luchtafvoerbuis: Ø 150 mm Aansluitwaarde: 273,2 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 543–953 x 598 x 400 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 868–1278 x 598 x 400 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Luchtafvoerbuis: Ø 150 mm Aansluitwaarde: 273,2 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 543–953 x 898 x 400 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 868–1278 x 898 x 400 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Luchtafvoerbuis: Ø 150 mm Aansluitwaarde: 273,2 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 543–953 x 898 x 400 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 868–1278 x 598 x 400 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Luchtafvoerbuis: Ø 150 mm Aansluitwaarde: 234 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 395 x 598 x 300 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 395 x 598 x 300 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Luchtafvoerbuis: Ø 150 mm Aansluitwaarde: 234 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 395 x 898 x 300 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 395 x 898 x 300 mm

NOLTE KOELAPPARATEN

made
to cool

NKS82E07F	NKF82E07F	NKS88E07S	NKF88E07S	NKS123E07S	NKF123E07S	NKG145E17S
						
DESIGN Type: onderbouw–koelkast Nis: 820 mm –	DESIGN Type: onderbouw–koelkast met vriesvak Nis: 820 mm –	DESIGN Type: inbouwkoelkast Nis: 880 mm –	DESIGN Type: inbouwkoelkast met vriesvak Nis: 880 mm –	DESIGN Type: inbouwkoelkast Nis: 1225 mm –	DESIGN Type: inbouwkoelkast met vriesvak Nis: 1225 mm –	DESIGN Type: inbouw–koel-/vriescombinatie Nis: 1450 mm –
PRESTATIES, VERBRUIK Bruikbare inhoud totaal: 138 liter Energieverbruik per jaar: 93 kWh Geluidsniveau: 38 dB –	PRESTATIES, VERBRUIK Bruikbare inhoud totaal: 121 liter Energieverbruik per jaar: 148 kWh Geluidsniveau: 38 dB –	PRESTATIES, VERBRUIK Bruikbare inhoud totaal: 135 liter Energieverbruik per jaar: 93 kWh Geluidsniveau: 36 dB –	PRESTATIES, VERBRUIK Bruikbare inhoud totaal: 116 liter Energieverbruik per jaar: 146 kWh Geluidsniveau: 36 dB –	PRESTATIES, VERBRUIK Bruikbare inhoud totaal: 209 liter Energieverbruik per jaar: 102 kWh Geluidsniveau: 33 dB –	PRESTATIES, VERBRUIK Bruikbare inhoud totaal: 189 liter Energieverbruik per jaar: 147 kWh Geluidsniveau: 34 dB –	PRESTATIES, VERBRUIK Bruikbare inhoud totaal: 215 liter Energieverbruik per jaar: 203 kWh Geluidsniveau: 34 dB –
BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Weergave temperatuurregeling: elektronisch Binnenverlichting –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Weergave temperatuurregeling: elektronisch Binnenverlichting –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Weergave temperatuurregeling: elektronisch Binnenverlichting –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Weergave temperatuurregeling: elektronisch Binnenverlichting –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Weergave temperatuurregeling: elektronisch Binnenverlichting –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Weergave temperatuurregeling: elektronisch Binnenverlichting –	BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING Weergave temperatuurregeling: elektronisch Binnenverlichting –
KOELGEDEELTE Bruikbare inhoud: 138 liter Automatisch ontdooisysteem Planken: 3 / 2 in hoogte verstelbaar Deurvakken: 2 Vershoudsysteem: vershoudbox –	KOELGEDEELTE Bruikbare inhoud: 104 liter Automatisch ontdooisysteem Planken: 2 / 1 in hoogte verstelbaar Deurvakken: 2 Vershoudsysteem: vershoudbox –	KOELGEDEELTE Bruikbare inhoud: 135 liter Planken: 4 Deurvakken: 3 Vershoudsysteem: vershoudbox –	KOELGEDEELTE Bruikbare inhoud: 100 liter Planken: 3 / 2 in hoogte verstelbaar Deurvakken: 3 Vershoudsysteem: vershoudbox –	KOELGEDEELTE Bruikbare inhoud: 209 liter Planken: 5 / 4 in hoogte verstelbaar Deurvakken: 3 Vershoudsysteem: vershoudbox –	KOELGEDEELTE Bruikbare inhoud: 175 liter Planken: 4 / 3 in hoogte verstelbaar Deurvakken: 3 Vershoudsysteem: vershoudbox –	KOELGEDEELTE Bruikbare inhoud: 158 liter Automatisch ontdooisysteem Planken: 4 / 3 in hoogte verstelbaar Deurvakken: 3 Vershoudsysteem: vershoudbox –
TECHNISCHE SPECIFICATIES Deuraanslag: rechts, wijzigbaar Aansluitwaarde: 110 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 818 × 595 × 540 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 820 × 600 × 550 mm	VRIESGEDEELTE Bruikbare inhoud: 17 liter Vriesvermogen/24 uur: 2 liter Bewaartijd bij storing: 9 uur Vriesvak: 1 – TECHNISCHE SPECIFICATIES Deuraanslag: rechts, wijzigbaar Aansluitwaarde: 110 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 818 × 595 × 540 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 820 × 600 × 550 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Deuraanslag: rechts, wijzigbaar Aansluitwaarde: 100 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 880 × 540 × 540 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 873 × 560 × 550 mm	VRIESGEDEELTE Bruikbare inhoud: 16 liter Vriesvermogen/24 uur: 2,6 liter Bewaartijd bij storing: 11 uur Vriesvak: 1 – TECHNISCHE SPECIFICATIES Deuraanslag: rechts, wijzigbaar Aansluitwaarde: 100 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 880 × 540 × 540 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 873 × 560 × 550 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Deuraanslag: rechts, wijzigbaar Aansluitwaarde: 130 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 1218 × 540 × 549 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 1219 × 560 × 560 mm	VRIESGEDEELTE Bruikbare inhoud: 14 liter Vriesvermogen/24 uur: 2 liter Bewaartijd bij storing: 8 uur Vriesvak: 1 – TECHNISCHE SPECIFICATIES Deuraanslag: rechts, wijzigbaar Aansluitwaarde: 130 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 1218 × 540 × 549 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 1219 × 560 × 560 mm	VRIESGEDEELTE Bruikbare inhoud: 17 liter Vriesvermogen/24 uur: 2,6 liter Bewaartijd bij storing: 11,5 uur lowFrost Vriezerladen: 2 – TECHNISCHE SPECIFICATIES Deuraanslag: rechts, wijzigbaar Aansluitwaarde: 100 W Apparaatafmetingen (h x b x d): 1448 × 546 × 549 mm Inbouwafmeting (h x b x d): 1442 × 560 × 550 mm

NOLTE KOELAPPARATEN

made
to cool

NGS178D27S



DESIGN

Type: inbouw–vrieskast
Nis: 1780 mm

PRESTATIES, VERBRUIK

Bruikbare inhoud totaal: 212 liter
Energieverbruik per jaar: 189 kWh
Geluidsniveau: 35 dB

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Weergave temperatuurregeling: elektronisch
Waarschuwingssignaal: akoestisch

VRIESGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 212 liter
Vriesvermogen/24 uur: 15 liter
Bewaartijd bij storing: 9 uur
noFrost
SuperFrost-functie
Vriezerladen: 5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deuraanslag: rechts, wijzigbaar
Aansluitwaarde: 140 W
Apparaatafmetingen (h x b x d): 1772 x 540 x 549 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 1773 x 560 x 550 mm

NKS178D07S



DESIGN

Type: inbouwkoelkast
Nis: 1780 mm

PRESTATIES, VERBRUIK

Bruikbare inhoud totaal: 310 liter
Energieverbruik per jaar: 91 kWh
Geluidsniveau: 32 dB

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Weergave temperatuurregeling: elektronisch
Binnenverlichting

KOELGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 310 liter
Automatisch ontdooisysteem
SuperCool-functie
Planken: 5 / 4 in hoogte verstelbaar
Deurvakken: 5
Vershoudsysteem: ExtraChill-lade

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deuraanslag: rechts, wijzigbaar
Aansluitwaarde: 70 W
Apparaatafmetingen (h x b x d): 1772 x 540 x 549 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 1773 x 560 x 550 mm

NKF178D07S



DESIGN

Type: inbouw–vrieskast met vriesvak
Nis: 1780 mm

PRESTATIES, VERBRUIK

Bruikbare inhoud totaal: 286 liter
Energieverbruik per jaar: 133 kWh
Geluidsniveau: 29 dB

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Weergave temperatuurregeling: elektronisch
Binnenverlichting
Waarschuwingssignaal: akoestisch

KOELGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 264 liter
Automatisch ontdooisysteem
Planken: 4 / 3 in hoogte verstelbaar
Deurvakken: 5
Vershoudsysteem: vershoudbox

VRIESGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 22 liter
Vriesvermogen/24 uur: 5,5 liter
Bewaartijd bij storing: 14 uur
Vriesvak: 1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deuraanslag: rechts, wijzigbaar
Aansluitwaarde: 100 W
Apparaatafmetingen (h x b x d): 1772 x 540 x 549 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 1773 x 560 x 550 mm

NKG178D17S



DESIGN

Type: inbouw–koel–/vriescombinatie
Nis: 1780 mm

PRESTATIES, VERBRUIK

Bruikbare inhoud totaal: 271 liter
Energieverbruik per jaar: 175 kWh
Geluidsniveau: 34 dB

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Weergave temperatuurregeling: elektronisch
Binnenverlichting

KOELGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 198 liter
Automatisch ontdooisysteem
Planken: 4 / 3 in hoogte verstelbaar
Deurvakken: 3
Vershoudsysteem: vershoudbox

VRIESGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 73 liter
Vriesvermogen/24 uur: 3,3 liter
Bewaartijd bij storing: 9,5 uur
lowFrost
Vriezerladen: 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deuraanslag: rechts, wijzigbaar
Aansluitwaarde: 100 W
Apparaatafmetingen (h x b x d): 1772 x 540 x 549 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 1773 x 560 x 550 mm

NKG178D27S



DESIGN

Type: inbouw–koel–/vriescombinatie
Nis: 1780 mm

PRESTATIES, VERBRUIK

Bruikbare inhoud totaal: 257 liter
Energieverbruik per jaar: 173 kWh
Geluidsniveau: 35 dB

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Weergave temperatuurregeling: elektronisch
Binnenverlichting

KOELGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 195 liter
Automatisch ontdooisysteem
Planken: 4 / 3 in hoogte verstelbaar
Deurvakken: 2
Vershoudsysteem: vershoudbox

VRIESGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 62 liter
Vriesvermogen/24 uur: 3 liter
Bewaartijd bij storing: 9,5 uur
Vriezerladen: 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deuraanslag: rechts, wijzigbaar
Aansluitwaarde: 120 W
Apparaatafmetingen (h x b x d): 1772 x 540 x 549 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 1773 x 560 x 550 mm

NKG190D27S



DESIGN

Type: inbouw–koel–/vriescombinatie
Nis: 1900 mm

PRESTATIES, VERBRUIK

Bruikbare inhoud totaal: 269 liter
Energieverbruik per jaar: 172 kWh
Geluidsniveau: 34 dB

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Weergave temperatuurregeling: elektronisch
Binnenverlichting

KOELGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 207 liter
Automatisch ontdooisysteem
Planken: 5 / 4 in hoogte verstelbaar
Deurvakken: 6
Vershoudsysteem: ExtraChill-lade

VRIESGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 62 liter
Vriesvermogen/24 uur: 5 liter
Bewaartijd bij storing: 11,5 uur
noFrost
SuperFrost-functie
Vriezerladen: 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deuraanslag: rechts, wijzigbaar
Aansluitwaarde: 120 W
Apparaatafmetingen (h x b x d): 1884 x 540 x 549 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 1894 x 560 x 550 mm

NKG190D47S



DESIGN

Type: inbouw–koel–/vriescombinatie
Nis: 1900 mm

PRESTATIES, VERBRUIK

Bruikbare inhoud totaal: 375 liter
Energieverbruik per jaar: 197 kWh
Geluidsniveau: 35 dB

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Weergave temperatuurregeling: elektronisch
Binnenverlichting
Waarschuwingssignaal: akoestisch

KOELGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 286 liter
Automatisch ontdooisysteem
Planken: 5 / 4 in hoogte verstelbaar
Deurvakken: 3
Vershoudsysteem: ExtraChill-lade

VRIESGEDEELTE

Bruikbare inhoud: 89 liter
Vriesvermogen/24 uur: 4,5 liter
Bewaartijd bij storing: 15 uur
noFrost
SuperFrost-functie
Vriezerladen: 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deuraanslag: rechts, wijzigbaar
Aansluitwaarde: 120 W
Apparaatafmetingen (h x b x d): 1884 x 690 x 549 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 1894 x 710 x 560 mm

NOLTE SPOELBAKEN / ARMATUREN

made
to flow

MIX-N501-FH	MIX-N502-SH	MIX-N503-FH	MIX-N504-SH	MIX-N505-FH	MIX-N506-SH	MIX-N507-FH
						
						
DESIGN Vorm: ronde uitloop Kleuren: roestvrij staal, geborsteld / zwart mat –	DESIGN Vorm: ronde uitloop Kleuren: roestvrij staal, geborsteld / zwart mat –	DESIGN Vorm: L-uitlaat Kleuren: roestvrij staal, geborsteld / zwart mat –	DESIGN Vorm: L-uitlaat Kleuren: roestvrij staal, geborsteld / zwart mat –	DESIGN Vorm: hoekige uitlaat Kleuren: roestvrij staal, geborsteld / zwart mat –	DESIGN Vorm: hoekige uitlaat Kleuren: roestvrij staal, geborsteld / zwart mat –	DESIGN Vorm: bediening aan de voorkant Kleuren: roestvrij staal, geborsteld / zwart mat –
KENMERKEN Diamantstructuur op armatuur Armatuur van massief roestvrij staal Zwenkbare uitlaat 360° 1 straalsoort Eenvoudige montage dankzij centrale schroefverbinding Voorgemonteerde aansluitslangen 600 mm –	KENMERKEN Diamantstructuur op armatuur Armatuur van massief roestvrij staal Zwenkbare uitlaat 360° Uittrekbare uitloop met kogelscharnier 2 straalsoorten Eenvoudige montage dankzij centrale schroefverbinding Voorgemonteerde aansluitslangen 600 mm –	KENMERKEN Diamantstructuur op armatuur Armatuur van massief roestvrij staal Zwenkbare uitlaat 360° 1 straalsoort Eenvoudige montage dankzij centrale schroefverbinding Voorgemonteerde aansluitslangen 600 mm –	KENMERKEN Diamantstructuur op armatuur Armatuur van massief roestvrij staal Zwenkbare uitlaat 360° Uittrekbare uitloop 2 straalsoorten Eenvoudige montage dankzij centrale schroefverbinding Voorgemonteerde aansluitslangen 600 mm –	KENMERKEN Diamantstructuur op armatuur Armatuur van massief roestvrij staal Zwenkbare uitlaat 360° 1 straalsoort Eenvoudige montage dankzij centrale schroefverbinding Voorgemonteerde aansluitslangen 600 mm –	KENMERKEN Diamantstructuur op armatuur Armatuur van massief roestvrij staal Zwenkbare uitlaat 360° Uittrekbare uitloop met kogelscharnier 2 straalsoorten Eenvoudige montage dankzij centrale schroefverbinding Voorgemonteerde aansluitslangen 600 mm –	KENMERKEN Frontale bediening Hendel met diamantstructuur Armatuur van massief roestvrij staal Zwenkbare uitlaat 125° 1 straalsoort Eenvoudige montage dankzij centrale schroefverbinding Voorgemonteerde aansluitslangen 600 mm –
TECHNISCHE SPECIFICATIES Type aansluiting: hoge druk Hoogte: 375 mm Uitloopafstand: 200 mm Kraangat: 35 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Type aansluiting: hoge druk Hoogte: 410 mm Uitloopafstand: 221 mm Kraangat: 35 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Type aansluiting: hoge druk Hoogte: 330 mm Uitloopafstand: 222 mm Kraangat: 35 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Type aansluiting: hoge druk Hoogte: 330 mm Uitloopafstand: 222 mm Kraangat: 35 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Type aansluiting: hoge druk Hoogte: 375 mm Uitloopafstand: 194 mm Kraangat: 35 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Type aansluiting: hoge druk Hoogte: 390 mm Uitloopafstand: 219 mm Kraangat: 35 mm	TECHNISCHE SPECIFICATIES Type aansluiting: hoge druk Hoogte: 272 mm Uitloopafstand: 221 mm Kraangat: 35 mm

NOLTE SPOELBAKEN / ARMATUREN

made
to flow

NOL-GSH5760	NOL-GSH4950	NOL-GSN5560	NOL-GSN4550	NOL-GBM7845	NOL-GBL1060	NOL-GBS5845	NOL-GBS7860
							
							
DESIGN Vorm: met kraanbank Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –	DESIGN Vorm: met kraanbank Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –	DESIGN Vorm: zonder kraanbank Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –	DESIGN Vorm: zonder kraanbank Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –	DESIGN Vorm: met afdruiplplateau Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –	DESIGN Vorm: met afdruiplplateau Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –	DESIGN Vorm: met afdruiplplateau Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –	DESIGN Vorm: met afdruiplplateau Materiaal: kwartscomposiet Kleur: sahara / lava / black –
KENMERKEN Draai-excenter van de spoelbak met diamantstructuur Made in Germany Vorgeboord kraangat Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –	KENMERKEN Draai-excenter van de spoelbak met diamantstructuur Made in Germany Vorgeboord kraangat Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –	KENMERKEN Made in Germany Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm en onderbouw Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –	KENMERKEN Made in Germany Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm en onderbouw Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –	KENMERKEN Draai-excenter van de spoelbak met diamantstructuur Made in Germany Vorgeboord kraangat Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –	KENMERKEN Draai-excenter van de spoelbak met diamantstructuur Made in Germany Vorgeboord kraangat Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –	KENMERKEN Draai-excenter van de spoelbak met diamantstructuur Made in Germany Vorgeboord kraangat Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –	KENMERKEN Draai-excenter van de spoelbak met diamantstructuur Made in Germany Vorgeboord kraangat Inbouwklemmen voor werkbladen 12–40 mm Hittebestendig Onderhoudsvriendelijk Kleurresistent Schokresistent –
TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 290 x 570 x 510 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 180 x 514 x 358 mm Grootte uitsparing (b x d): 552 x 490 mm Breedte onderkast: vanaf 600 mm Inbouwvariant: direct op de spoelbak	TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 290 x 490 x 510 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 180 x 434 x 364 mm Grootte uitsparing (b x d): 470 x 490 mm Breedte onderkast: vanaf 500 mm Inbouwvariant: direct op de spoelbak	TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 310 x 550 x 430 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 200 x 490 x 370 mm Grootte uitsparing (b x d): 530 x 410 mm Breedte onderkast: vanaf 600 mm Inbouwvarianten: direct op de spoelbak / onderbouw	TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 310 x 450 x 430 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 200 x 390 x 370 mm Grootte uitsparing (b x d): 430 x 410 mm Breedte onderkast: vanaf 500 mm Inbouwvarianten: direct op de spoelbak / onderbouw	TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 287 x 780 x 500 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 180 x 340 x 420 mm Grootte uitsparing (b x d): 760 x 480 mm Breedte onderkast: vanaf 450 mm Inbouwvariant: direct op de spoelbak	TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 287 x 1000 x 500 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 180 x 480 x 420 mm Grootte uitsparing (b x d): 980 x 480 mm Breedte onderkast: vanaf 600 mm Inbouwvariant: direct op de spoelbak	TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 304 x 580 x 500 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 195 x 336 x 436 mm Grootte uitsparing (b x d): 560 x 480 mm Breedte onderkast: vanaf 450 mm Inbouwvariant: direct op de spoelbak	TECHNISCHE SPECIFICATIES Productafmeting (h x b x d): 304 x 780 x 500 mm Afmeting spoelbak (h x b x d): 195 x 465 x 436 mm Grootte uitsparing (b x d): 760 x 480 mm Breedte onderkast: vanaf 600 mm Inbouwvariant: direct op de spoelbak

AFWASAUTOMATEN VAN NOLTE

made to clean

NGVSD606D7



DESIGN

Type: afwasautomaat, volledig geïntegreerd
Nis: 820 mm
In hoogte inbouwbaar
Sleepdeurtechniek

VERBRUIK, FUNCTIES

Energieverbruik: 84 kWh
Waterniveau: 9,9
Duur: 4:00 uur
Geluidsniveau: 46 dB
Aantal spoelprogramma's: 6
Spoelprogramma's: 30 minuten, 90 minuten, Eco, AutoSense, machinereiniging, voorspoelen
Speciale functie: Extra Power

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Bediening: TouchControl
Aantal couverts: 13
Uitgestelde start: 3 / 6 / 9 uur
Signaal einde programma: akoestisch
Bestekplaatsing: bestekkorf
In hoogte verstelbare bovenkorf
Klapbare rekken onderkorf: 2
Waterbeveiliging: aquaStop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aansluitwaarde: 1,95 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d): 818 x 596 x 550 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 820-900 x 600 x 560 mm

NGVSB606C7



DESIGN

Type: afwasautomaat, volledig geïntegreerd
Nis: 820 mm
In hoogte inbouwbaar
Sleepdeurtechniek

VERBRUIK, FUNCTIES

Energieverbruik: 75 kWh
Waterniveau: 10,5
Duur: 4:00 uur
Geluidsniveau: 44 dB
Aantal spoelprogramma's: 6
Spoelprogramma's: 30 minuten, 90 minuten, Eco, AutoSense, machinereiniging, voorspoelen
Speciale functie: Extra Power

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Bediening: TouchControl
Aantal couverts: 14
Uitgestelde start: 3 / 6 / 9 uur
Bedrijfsindicatie: LightOnFloor - wit
Signaal einde programma: akoestisch
Bestekplaatsing: besteklade
In hoogte verstelbare bovenkorf
Klapbare rekken onderkorf: 2
Waterbeveiliging: aquaStop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aansluitwaarde: 1,95 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d): 818 x 596 x 550 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 820-900 x 600 x 560 mm

NGVNB608C7



DESIGN

Type: afwasautomaat, volledig geïntegreerd
Nis: 820 mm
In hoogte inbouwbaar
Sleepdeurtechniek

VERBRUIK, FUNCTIES

Energieverbruik: 75 kWh
Waterniveau: 8,4
Duur: 3:30 uur
Geluidsniveau: 44 dB
Aantal spoelprogramma's: 8
Spoelprogramma's: 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten, Eco, AutoSense, machinereiniging, voorspoelen
Speciale functies: glasbescherming, Extra Power

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Bediening: TouchControl
Aantal couverts: 14
Uitgestelde start: 1-24 uur
Bedrijfsindicatie: LightOnFloor - wit
Signaal einde programma: akoestisch
Bestekplaatsing: besteklade
In hoogte verstelbare bovenkorf
Klapbare rekken bovenkorf: 2
Klapbare rekken onderkorf: 4
Waterbeveiliging: aquaStop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aansluitwaarde: 2,2 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d): 815 x 596 x 550 mm
Inbouwafmeting (h x b x d): 820-900 x 600 x 560 mm

NGVSD455E7



DESIGN

Type: afwasautomaat, volledig geïntegreerd
Nis: 820 mm
In hoogte inbouwbaar
Sleepdeurtechniek

VERBRUIK, FUNCTIES

Energieverbruik: 70 kWh
Waterniveau: 9,9
Duur: 4:00 uur
Geluidsniveau: 46 dB
Aantal spoelprogramma's: 5
Spoelprogramma's: 30 minuten, 90 minuten, 160 minuten, Eco, voorspoelen

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Bediening: programmakeuzetoets
Aantal couverts: 9
Uitgestelde start: 3 uur
Signaal einde programma: akoestisch
Bestekplaatsing: bestekmand
In hoogte verstelbare bovenkorf
Waterbeveiliging: aquaStop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aansluitwaarde: 1,9 kW
Apparaatafmetingen (h x b x d): 818 x 446 x 550 mm
Apparaatafmetingen (h x b x d): 820-900 x 450 x 550 mm

NOLTE WATERKOKER / BROODROOSTER

made to complete

NWK17D7-S / NWK17D7-L / NWK17D7-G



DESIGN

Type: waterkoker
Kleur: sahara / lava / grafiet

VERBRUIK, FUNCTIES

220-240 V
50/60 Hz
1850-2200 W
1,7 l inhoud

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Waterniveau-indicatie
Dubbelwandige behuizing van roestvrij staal
verborgen verwarmingselement
Automatische uitschakeling
Aan / Uit / Temperatuurstelling op de greep
Kabelopwikkeling in de sokkel
Temperatuurselectie 40-100 °C
GS-markering

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Apparaatafmetingen (h x b x d): 228 x 235 x 148 mm

NT2607-S / NT2607-L / NT2607-G



DESIGN

Type: broodrooster met 2 sleuven
Kleur: sahara / lava / grafiet

VERBRUIK, FUNCTIES

220-240 V
60 Hz
750-1050 W
6 vermogensstanden

BEDIENINGSCOMFORT, UITRUSTING

Elektronische bruiningscontrole
Afneembare broodjesinzet
Ontdooifunctie
Opwarmfunctie
Stoptoets
Uitneembare kruimellade
Kabelopwikkeling
GS-markering

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Apparaatafmetingen (h x b x d): 191 x 285 x 162

5 goede redenen voor het nolte eigenmerk.

01 Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

- Aantrekkelijke voorwaarden
- Technisch en optisch op hoog niveau – geprijsd in het middensegment
- Zichtbare opwaardering van uw totale aanbod tegen een overzichtelijke meerprijs

UW VOORDEEL: U biedt keukens met een zichtbaar hoogwaardige uitrusting aan, onderscheidt zich van de concurrentie en blijft flexibel in uw calculatie.

02 Exclusief merk – weg uit de directe vergelijkbaarheid

- Alleen verkrijgbaar via nolte en nolte keukenpartners
- Gereguleerde prijspositionering – uw calculatie en marges blijven beschermd
- Niet verkrijgbaar op onlineplatforms, in elektronikawinkels of op prijsvergelijkingsites
- Geen directe vergelijkbaarheid in prijsportalen
- Technische gegevens, afbeeldingen en documenten zijn op elk moment beschikbaar in de nolte store

UW VOORDEEL: Minder prijsdiscussies, meer prijssoevereiniteit – en omzet die in uw eigen kanaal blijft.

03 Complete oplossing uit één hand – inclusief logistiek en vereenvoudigde selectie

- Kranafsuiters, spoelbakken, kleine apparaten en inbouwapparaten – optisch en functioneel perfect afgestemd op nolte keukens voor een consistent totaalbeeld
- Duidelijk gestructureerd assortiment met zinvolle apparaatcombinaties
- Eén assortiment, één aanspreekpunt, één levering – voor keuken, spoelbak, kraan en apparaten

UW VOORDEEL: Minder interfaces, eenvoudigere bestelling, één levering, minder vergelijkingsdiscussies: het verkoopgesprek komt sneller tot een afsluiting.

04 Betrouwbaarheid in servicegevallen

- Eén aanspreekpunt voor reclamatie en service
- Uniforme garantie- en servicevoorwaarden voor alle productgroepen – met aanvullende, verlengde garantietermijnen voor geselecteerde producten
- Langdurige beschikbaarheid van onderdelen door een centraal aangestuurd assortiment

UW VOORDEEL: Eén aanspreekpunt, snelle oplossingen in servicegevallen – en planningszekerheid voor u en uw klanten.

05 Consistent designconcept – zichtbare opwaardering van uw keukenplanning

- Kleuren, oppervlakken en lijnvoering afgestemd op het nolte keukenassortiment
- Spoelbakken, kranen, kleine apparaten en inbouwapparaten vormen samen een harmonieus totaalbeeld
- Exclusieve designs die uitsluitend via het eigen merk verkrijgbaar zijn

UW VOORDEEL: Een zichtbaar hoogwaardige totaalindruk van de keuken en een duidelijke differentiatie ten opzichte van de concurrentie.

made to match

NOLTE ELEKTRISCHE APPARATUUR & ACCESSOIRES

nolte[®]

VF-NOLTE-NL

Technische wijzigingen voorbehouden. De kleuren in deze catalogus kunnen om druk- en fototechnische redenen soms licht afwijken van de originele kleuren.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Straße 4 | 32584 Löhne | www.nolte-kuechen.com

Volg ons op

